





技术参数 Technical Data

最大速度 maximum Speed :	5m/s
最大加速度 maximum Acc:	25m/ss
重复定位精度: Repeatability:	+/-0.05mm
空载转矩 No-load Torque:	0.9Nm
最大拉力 maximum Force Fx :	1150N
同步带宽度 Belt Width :	25mm
每转行程 Stoke per Revolution:	130mm
最大输入转矩 maximum input torque:	17Nm
最大行程 maximum Stoke:	6000mm

产品重量 Products weight

零行程重量	
Zero Stoke weight:	5.7kg
100mm 行程重量	
100mm Stroke Weight:	0.40kg

承载能力 Capability



承载力(N)	Force (N)
Fx(max)	1150
Fy(max)	2500
Fz(max)	1600
侧向弯矩	Moment(Nm)
Mx(max)	43
My(max)	120
Mz(max)	170

订货信息 Order Information

SHB	XXX	CAL	DRM	STK	TTL	SA	FA	MM	000
系列	规格	滑块长度	驱动类型	有效行程	模组总长	轴伸形式	法兰连接	安装方式	客制编号
Series	Size	L Carriage*N	Drive Mode	Stoke	Total Length	Shaft Input	Flange	Mounting	Special NM
SHA/B/C/D/ E/F/G...	40	100-600	标准Std.0	100-6000	图示计算 Calculation By Drawing	标准Std SA	标准 Std FA	标准 Std MA	000
	60		加强Ren.1			标准Std Hole SO	特制 Special FB	侧装 Side MB	xxx
	90					特制 Special SS		滑块安装 carriage Mounting MC	

选型举例 Example : SHB-060-300.1-500-1006-SA-FA-MC-000

Note: all the measuring units are mm